



SEMI-RIMORCHIO CON CISTERNA ISOTERMICA (ATP), ADR - L1.5BN, PER LIQUIDI ALIMENTARI PERICOLOSI

Liquidi trasportabili

Sostanze liquide alimentari pericolose (classe 3), bevande alcoliche (grappe, superalcolici, alcol), bevande gassate, vino frizzante, vino non frizzante, birra, olio di semi, olio di palma, olio di oliva, olio di cocco, tutti i tipi di latte e loro derivati, salse di pomodoro, conserve, concentrati di verdure, puree di frutta, acqua potabile, succhi di frutta, bevande zuccherate, té, infusi di caffè, cioccolata, burro cacao, grassi liquidi alimentari, ...



Capacità

Da 31.000 a 37.000 litri



Isolamento

Poliuretano ad alta densità, conforme alla normativa ATP (Accord Transport Perissable)

Cisterna

Cilindro (virola) in acciaio inox AISI 304/316 lucidato internamente mediante burattatura o lucido a specchio conforme all'accordo europeo ADR (Accord Dangereuses Route) 2019, classe 3 - L 1,5BN. Pressione di collaudo 3,00 bar, di lavoro 2,20 bar

Scomparti

Da un solo scomparto con frangi onda fino a 5 scomparti

Rivestimento

Fondi in vetroresina con gelcoat navale, cilindro (virola) rivestito in vetroresina bianca con gelcoat navale oppure in acciaio inox lucido a specchio

Informazioni Generali

Passarella in lega d'alluminio o in acciaio inox anti-sdrucolo, ringhiera abbattibile in acciaio inox manualmente o pneumaticamente, scaletta di risalita posteriore e/o anteriore in acciaio inox, protezioni laterali in acciaio inox, luci di sagoma, strisce laterali e posteriore riflettenti, tubazioni aria, roll-bar, cartellonistica ADR, ...

Valvole di fondo

Valvole D=100 mm con comando manuale dall'alto o da terra e in alternativa con comando pneumatico

Boccaporti

Boccaporti D=500 mm, 4 galletti di chiusura, valvola di sicurezza, drenaggi in gomma, cassetta in acciaio inox di contenimento e sportelli di chiusura

Scarichi

Unico o indipendenti, posteriori e/o laterali, con cassette in acciaio inox di contenimento

Accessori

Impianto di lavaggio CIP (Cleaning in Place), collettori di scarico, isolamento tramite poliuretano degli scarichi, termometri a liquido, pompa di scarico, porta tubi, riduzioni e raccordi, cassetta liquido sterile, ...

Varianti

Canaline in acciaio inox per riscaldamento cisterna con bruciatore installato sul semirimorchio oppure con attacchi vapore, ...



SEMI-RIMORCHIO

Semi-rimorchio con cisterna isoterma (ATP),
ADR - L1.5BN, per liquidi alimentari pericolosi

Telaio

In acciaio alto-resistenziale sabbiato e verniciato o in lega d'alluminio verniciato alleggeriti, conforme alla normativa ECE 111

Altezza Aggancio Ralla

1.200 mm

Sollevatori

Sollevatori anteriori telescopici ad azionamento manuale

Sospensioni

Sospensioni pneumatiche

Gruppo Assali

Tre assi da 9 tonnellate con freni a disco
D=430 mm, Bpw, SAF o Jost

Cerchi

In lega d'alluminio

Pneumatici

N.6 pneumatici 385/65 R22.5" di primaria marca

Impianto Elettrico

Impianto elettrico conforme alla normativa ADR dotato di centralina ECU

Accessori

Parafanghi a cupola in pvc o in acciaio inox con anti-spy, para ciclisti in lega d'alluminio, una cassetta portattrezzi in acciaio inox, un porta-ruota di scorta a verricello, paraurti posteriore in acciaio inox con fanaleria integrata, porta estintore con estintore, ...

Opzioni

Primo asse sollevabile, primo e terzo asse sollevabili, terzo asse auto-sterzante

M.T.T.

38.000kg



Santi S.r.l.

Via del Commercio 2
25039 Travagliato (Brescia)
ITALY

Tel. +39 030 68 64 266
E-mail: commerciale@santicisterne.it
Web: www.santicisterne.it