SANTI
TANK AHEAD

SEMI-RIMORCHIO CON CISTERNA ISOTERMICA, ADR L1.5BN, PER LIQUIDI NON ALIMENTARI, PERICOLOSI

Liquidi trasportabili

Tutti i liquidi non alimentari e pericolosi Classi 3 e 9 dell'accordo ADR

Capacità
Da 31.000 a 37.000 litri

Isolamento
Poliuretano ad alta densità

Cisterna

Cilindro (virola) in acciaio inox AISI 304/316 lucidato internamente mediante burattatura o lucido a specchio conforme all'accordo europeo ADR (Accord Dangereuses Route) 2019, classi 3 e 9 - L 1,5BN. Pressione di collaudo 3,00 bar, di lavoro 2,20 bar

Scomparti

Da un solo scomparto con frangi onda fino a 5 scomparti

Rivestimento

Fondi in vetroresina con gelcoat navale, cilindro (virola) rivestito in vetroresina bianca con gelcoat navale oppure in acciaio inox lucido a specchio

Informazioni Generali

Passarella in lega d'alluminio o in acciaio inox anti-sdruciolo, ringhiera abbattibile in acciaio inox manualmente o pneumaticamente, scaletta di risalita posteriore e/o anteriore in acciaio inox, protezioni laterali in acciaio inox, luci di sagoma, strisce laterali e posteriore riflettenti, tubazioni aria, roll-bar, cartellonistica ADR, ...

Valvole di fondo

Valvole D=100 mm con comando manuale dall'alto o da terra e in alternativa con comando pneumatico

Boccaporti

Boccaporti D=500 mm, 4 galletti di chiusura, valvola di sicurezza, drenaggi in gomma, cassetta in acciaio inox di contenimento e sportelli di chiusura

Scarichi

Unico o indipendenti, posteriori e/o laterali, con cassettoni in acciaio inox di contenimento

Accessori

Impianto di lavaggio CIP (Cleaning in Place), collettori di scarico, isolamento tramite poliuretano degli scarichi, termometri a liquido, pompa di scarico, porta tubi, riduzioni e raccordi, ...

Varianti

Canaline in acciaio inox per riscaldamento cisterna con bruciatore installato sul semirimorchio oppure con attacchi vapore, ...

SEMI-RIMORCHIO

Semi-rimorchio con cisterna isotermica, ADR L1.5BN,
per liquidi non alimentari, pericolosi

Telaio

In acciaio alto-resistenziale sabbiato e verniciato o in lega d'alluminio verniciato alleggeriti, conforme alla normativa ECE 111

Altezza Aggancio Ralla

1.200 mm

Sollevatori

Sollevatori anteriori telescopici ad azionamento manuale

Sospensioni

Sospensioni pneumatiche

Gruppo Assali

Tre assi da 9 tonnellate con freni a disco D=430 mm, Bpw, SAF o Jost

Cerchi

In lega d'alluminio

Pneumatici

N.6 pneumatici 385/65 R22.5" di primaria marca

Impianto Elettrico

Impianto elettrico conforme alla normativa ADR dotato di centralina ECU

Accessori

Parafanghi a cupola in pvc o in acciaio inox con anti-spy, para ciclisti in lega d'alluminio, una cassetta portattrezzi in acciaio inox, un porta-ruota di scorta a verricello, paraurti posteriore in acciaio inox con fanaleria integrata, porta estintore con estintore, ...

Opzioni

Primo asse sollevabile, primo e terzo asse sollevabili, terzo asse auto-sterzante

M.T.T.

38.000kg

SANTI
TANK AHEAD

Santi S.r.l.

Via del Commercio 2
25039 Travagliato (Brescia)
ITALY

Tel. +39 030 68 64 266
E-mail: commerciale@santicisterne.it
Web: www.santicisterne.it