



## SEMI-RIMORCHIO CON CISTERNA ISOTERMICA, ADR - L4BH, PER LIQUIDI NON ALIMENTARI PERICOLOSI

### Liquidi trasportabili

Tutti i liquidi non alimentari e pericolosi Classi 3 - 4.1 - 5.1 - 6.1 - 6.2 - 8 - 9 all'accordo ADR



#### Capacità

Da 31.000 a 37.000 litri



#### Isolamento

Poliuretano ad alta densità

### Cisterna

Cilindro (viola) in acciaio inox AISI 316 lucidato internamente mediante burattatura o lucido a specchio conforme all'accordo europeo ADR (Accord Dangereuses Route) 2019, classi 3 - 4.1 - 5.1 - 6.1 - 6.2 - 8 - 9 - L 4BH. Pressione di collaudo 4,00 bar, di lavoro 3,00 bar

### Scomparti

Da un solo scomparto con frangi onda fino a 5 scomparti

### Rivestimento

Fondi in vetroresina con gelcoat navale, cilindro (viola) rivestito in vetroresina bianca con gelcoat navale oppure in acciaio inox lucido a specchio

### Informazioni Generali

Passarella in lega d'alluminio o in acciaio inox anti-sdruciuolo, ringhiera abbattibile in acciaio inox manualmente o pneumaticamente, scaletta di risalita posteriore e/o anteriore in acciaio inox, protezioni laterali in acciaio inox, luci di sagoma, strisce laterali e posteriore riflettenti, tubazioni aria, roll-bar, cartellonistica ADR, ...

### Valvole di fondo

Valvole D=100 mm con comando manuale dall'alto o da terra e in alternativa con comando pneumatico

### Temperatura massima del liquido trasportato

150 °C

### Boccaporti

Boccaporti D=500 mm, 6 galletti di chiusura, valvola di sicurezza, drenaggi in gomma, cassetta in acciaio inox di contenimento e sportelli di chiusura

### Scarichi

Unico o indipendenti, posteriori e/o laterali, con cassette in acciaio inox di contenimento

### Accessori

Impianto di lavaggio CIP (Cleaning in Place), collettori di scarico, isolamento tramite poliuretano degli scarichi, termometri a liquido, pompa di scarico, porta tubi, riduzioni e raccordi, ...

### Varianti

Canaline in acciaio inox per riscaldamento cisterna con bruciatore installato sul semirimorchio oppure con attacchi vapore, ...



## SEMI-RIMORCHIO

Semi-rimorchio con cisterna isoterma, ADR - L4BH,  
per liquidi non alimentari pericolosi

### Telaio

In acciaio alto-resistenziale sabbiato e verniciato o in lega d'alluminio verniciato alleggeriti, conforme alla normativa ECE 111

### Altezza Aggancio Ralla

1.200 mm

### Sollevatori

Sollevatori anteriori telescopici ad azionamento manuale

### Sospensioni

Sospensioni pneumatiche

### Gruppo Assali

Tre assi da 9 tonnellate con freni a disco D=430 mm, Bpw, SAF o Jost

### Cerchi

In lega d'alluminio

### Pneumatici

N.6 pneumatici 385/65 R22.5" di primaria marca

### Impianto Elettrico

Impianto elettrico conforme alla normativa ADR dotato di centralina ECU

### Accessori

Parafanghi a cupola in pvc o in acciaio inox con anti-spy, para ciclisti in lega d'alluminio, una cassetta portattrezzi in acciaio inox, un porta-ruota di scorta a verricello, paraurti posteriore in acciaio inox con fanaleria integrata, porta estintore con estintore, ...

### Opzioni

Primo asse sollevabile, primo e terzo asse sollevabili, terzo asse auto-sterzante

### M.T.T.

38.000kg



**Santi S.r.l.**

Via del Commercio 2  
25039 Travagliato (Brescia)  
ITALY

Tel. +39 030 68 64 266  
E-mail: [commerciale@santicisterne.it](mailto:commerciale@santicisterne.it)  
Web: [www.santicisterne.it](http://www.santicisterne.it)

